


Aufbauanleitung klipklap Markt-/Infostand i1.5

>> **FAQ & Bilder**

www.klipklap.de/aufbau_i1.5



klipklap.de/aufbau_i1.5



Standgerüst i1.5

- 2 Tischseiten **T** - klappbar
- 2 Dachträger **D** mit **G**
- 4 Auflagestangen **A**
 - 1x mit 2 Querstreben **Q** - hinten
 - 1x mit Thekenverblendung **Th** - vorne
- 2 Sturmstützen re/li **St** - hinten
- 3 Auflagebretter **B** 100 x 50 cm
- 1 Plane mit 3 Planenstangen darin

Bild 1 Eine Tischseite **T** (ausgefachte Flächen) aufklappen, Auflagestange **A** mit den beiden angeschraubten, ausklappbaren Querstreben **Q** in ein übereinander liegendes Scharnierpaar **Bild 2** an der Außenkante von **T** einstecken, dann darauf schräg abstellen.

Bild 3 Zweite Tischseite **T** aufklappen, an Auflagestange **A** anheben, gegen gleich mit dieser zusammenstecken. Dies ist die **Rückseite** des Standes!
Bild 4 Eine weitere Auflagestange **A** mittig/halbhoch zwischen Tischseiten **T** einsetzen -leicht schräg verlaufende **A!**

Ggf. liegt hierauf mit extra **AA** (Stirne) ein zusätzliches Ablagebrett unter d. Theke.
Bild 5 Vorne/oben parallel zur ersten **A** eine dritte **A** mit aufgezogener Thekenverblendung **Th** einstecken. **Th** mittels der Gummischlaufen re/li um vordere Tischfüße verspannen.



So geht's alleine:

T auf **A** abgestützt- zweites **T** in ca. 1.5m Abstand positionieren, vorsichtig an **A** anheben & einstecken; abgewinkelt bleibt **T** auch so stehen;

Bild 6 Dachträger **D** re & li in Tischseiten **T** mittig von außen her einstecken, dabei weisen obere Scharniere f. Firststange **A** jeweils nach innen. **Tip:** Bei Abbau **D** unten aus **T** hebeln (Hebelklotz beiliegend)

Oben vierte Auflagestange **A** einsetzen. Drei Auflagebretter **B** einlegen (zw. **A**), dabei muss das **B** ohne überstehenden Riegel an einer **Außenseite** sein. **Tip:** Tisch auch einzeln ohne Dach nutzbar!

Bild 7 Dachträger **D** halb aufspannen & hochgleitende Gabelstreben **G** mit Steckbolzen sichern = untere Bohrung. **Plane** in Beuge der hinteren Gabelstreben **G** von **D** lagern, etwas ausrollen



G wechselseitig jeweils eine Bohrung höher schieben & Plane spannen.

Bild 8 Plane hinten in Scharniere der Gabelstreben **G** einstecken, - die Klettstreifen am Giebel sind innen! Nun Plane weiter ausrollen und nach vorne über den First werfen.

Bild 9. Dort ebenfalls die Plane in die Scharniere der vorderen **G**.streben einstecken, ggf. Giebel oben nach außen über Dachträger **D** ziehen.

Bild 10 Plane spannen: wechselseitig **G** am Dachträger **D** rechts und links hochschieben. Zuerst beide Seiten in Stellung Vorspannung schieben = Steckbolzen im vorletzten Loch, dann **G** wechselseitig ganz hochschieben und mit Steckbolzen sichern = oberes Loch, **G** waagerecht, Anschlag oben.

Wichtig: Planen immer trocken und trocken & luftig lagern - im BW Planensack! Imprägnierte Stoffe können nicht gewaschen werden, s.a. FAQ - klipklap.de



Bild 11 Rückenteil der Plane durch Lösen der Haltebänder herablassen. **Sturmstützen St** aufklappen, mittels Schraube sichern, rechts und links in untere Planenlatte (Rücken) einstecken, mit Druck nach unten spannen und oben in hintere Gabelscharniere einsetzen, Erdspieß ausfahren & feststellen.



Seitenplanen sind re/li verwendbar und mit Klett an die Dachplane gekoppelt, hinten drei Klettschlaufen an **St**, unten Gummischlaufe um vorderen Tischfuß.

Branding 13: Alle Stände können mit Standblenden ausgestattet werden, steckbar in vorhandene Scharniere der Gabelenden, umlaufende Banner nur ohne Rückenplane - i1.5D möglich.



Bild 12: Infostände ohne Rücken - **i1.5D** können mit einer **Y-Seitenplane** als Wetterschutz versehen werden. i1.5D auch mit 2. Thekenverblendung hinten.